


Service unit 安裝工具


Service unit 對於土壤水分張力計的持續工作扮演重要角色。

在安完畢的土壤水分張力計定期移除空氣能夠提高測定的準確度。



Standard Service unit

- 手持 pump \* 1
- 液體顏料 \* 1
- 參考手冊 \* 1



Test pump Service unit

- 手持 pump \* 1  
(有表頭)
- 液體顏料 \* 1
- 參考手冊 \* 1

Model "SSAT" 土壤水採樣器

Model "SSAT"



Model SSAT -

為了便於提取土壤溶液樣品，用來測試土壤水分的鹽度水準或植物營養素供給。

產品包含管子與吸取管路，塞子和鉗合器。

Model "SSAT"

貨號	尺寸
A6C	15 cm
A12C	30 cm
A18C	45 cm
A24C	60 cm
A36C	90 cm
A48C	120cm
A60C	150cm
A72C	180cm
**	訂製長度

手持空氣 pump

1002 SSAT -

為 SSAT 提供真空環境，進而引導土壤溶液進入管內作短暫儲存，取樣時使用拋棄式注射筒進行取樣。

產品包含手持 pump 與拋棄式注射針筒。



Slide Hammer 安裝工具

Steel slide 錘 7/8" (22mm)直徑 x48 英寸(120mm)長，前端尖銳能夠插入土壤中，有長度標示，每 12" (30mm)。

頂部有滑動垂，上下往復動作，能將尖端插入土壤中，拔出後可以將土壤水分張力計，或土壤溶液採樣器安裝至土壤中。

